



Fanvil X4 / X4G

Fanvil'in X4 ve X4G modelleri entegre iki LCD ekran ile kullanıcı dostu kullanım özellikleri ve 30 adet DSS direk erişim tuşları ile yoğun telefon kullanımı yapan kullanıcılar ve operatör seviyesindeki kullanımlar için optimum bir çözüm haline getiriyor.

Yüksek kaliteli malzemelerin yanı sıra ekstra büyük renkli LCD bir bakışta çok daha fazla görsel bilgi ve HD ses özellikleri sunar.

2.4 inç DSS ekranı 6 adet direk erişim özellik tuş ile dahili abone ve dış hatların meşguliyetini direk olarak görebilmenizi sağlar. Beş farklı sayfada toplam 30 adet tuş ile ekran etiketli direk erişim tuşu programlanabilir.



X4	X4G
2 Adet 10/100 Mbps Ağ Girişi	2 Adet 10/100/1000 Gigabit Ağ Girişi
2.8' Renkli Ekran	2.8' Renkli Ekran
PoE	PoE

Genel Özellikler

- 4 adet SIP hesabı, HD ses kalitesi, 3 katılımlı konferans
- 2.8 inç 320x240 piksel LCD renkli ekran, 2.4 inç ekran etiketli 6 DSS tuşu
- 2 adet 10/100 Mbps Ethernet (X4), 2 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet (X4G)
- PoE Power over Ethernet desteği (X4, X4G)
- Geniş bant ses kodeği: G.722
- Narrowband ses kodekleri: G.711 a-law/μ-law, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- Full-duplex tam çift yönlü ve AEC akustik yankı iptali özellikli ahizesiz görüşme
- Çağrı merkezleri için kablolu kulaklık girişi (RJ9 portu)
- Electronic Hook Switch (EHS) desteği ile kablosuz kulaklık uyumu
- LDAP, XML telefon rehberi desteği (500 giriş)
- Enerji tüketimi: X4 (Boşta/Kullanımda) 1.2~1.9W / 2.4~3.5W
- Enerji tüketimi: X4G (Boşta/Kullanımda) 1.8~2.5W / 3~4.5W
- Masaüstü kullanım ve duvara montaj seçenekleri
- Boyutlar: 196x169x172mm (Masaüstü kullanım), 196x102.9x218mm (Duvara montaj)

Uyumluluk

