



VIDEO KONFERANS KOLAYLIĞI İLE TANIŞIN

- Basit bir kurulum işlemi ve hepsi bir arada tasarımla küçük veya orta büyüklükteki odalara dakikalar içinde başlayın ve çalıştırın
- Özel uygulamalar veya araçlar gerekmeden herkesin, hatta misafirlerin herhangi bir kişisel cihazdan kablosuz olarak içerik paylaşmasını kolaylaştırın
- Güçlü ses alma ve inanılmaz gürültü engelleme teknolojisi, her kelimenin dikkatinizi dağılmadan duyulmasını sağlar
- Zoom, GoToMeeting ve 8x8 gibi bulut video platformları için yerleşik destek, oda PC veya Mac gerekmediği anlamına gelir

POLY STUDIO X50

Poly Studio X50 video konferans cihazı, küçük ve zarif bir pakette radikal sadelik sunar. Küçük ve orta büyüklükteki toplantı odalarında, popüler bulut tabanlı video konferans yazılımlarına kolayca bağlanabilirsiniz. Herşey dahil formunda üretilen video konferans cihazı tam oda kalitesinde ses, gelişmiş kamera özellikleri ve hızlı kablosuz sunum paylaşımı özelliklerini kullanabilirsiniz. Günümüzde kurumların hergün kullandığı bulut tabanlı video konferans uygulamalarını bilgisayar kullanmadan, kablo karmaşalarının içinde boğulmadan toplantı odasına girdikten saniyeler sonra konferans görüşmelerinize katılabilirsiniz.

- 10 kişilik toplantı odaları için idealdir
- Efsanevi Polycom ses kalitesi sunan Studio X50'nin stereo hoparlörleri ve gürültü filtreleme özellikli mikrofonları
- Çift monitör desteği, birçok oda tipi için ideal kurulumu yapmanızı sağlar
- Yeni nesil mikrofon teknolojisi ile net bir şekilde duyulun



POLY STUDIO X50



ÖZELLİKLER

KUTU İÇERİĞİ:

- Poly Studio X50
- Bağlantı kabloları
- Monitör askı aparatı
- Kamera güvenlik kapağı

VİDEO STANDARTLARI VE PROTOKOLLER

- H.264 AVC, H.264 Yüksek Profil, H.265

VİDEO GİRİŞİ

- 1x HDMI

VİDEO ÇIKIŞI

- 2x HDMI
- Dokunmatik ekran uyumlu

VİDEO ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

- 4K, 30 fps 2048 Kbps
- 1080p, 60 fps 1740 Kbps
- 1080p, 30 fps 1024 Kbps
- 720p, 60 fps 832 Kbps
- 720p, 30 fps 512 Kbps

SUNUM VİDEO ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

- Giriş
- UHD (3840 x 2160)
- HD (1920 x 1080p)
- WSXGA + (1680 x 1050)
- UXGA (1600 x 1200)
- SXGA (1280 x 1024)
- WXGA (1280 x 768)
- HD (1280 x 720p)
- XGA (1024 x 768)
- SVGA (800 x 600)

Çıktı

- UHD (3840 x 2160)
- WUXGA (1920 x 1200)
- HD (1920 x 1080)
- WSXGA + (1680 x 1050)
- SXGA + (1400 x 1050)
- SXGA (1280 x 1024)
- HD (1280 x 720)
- XGA (1024 x 768)

İçerik kare hızı

- 5-60 fps (15 fps'de 4K çözünürlüğe kadar görüşme sırasında)

SUNUM PAYLAŞIMI

- Poly Content App desteği
- Apple Airplay
- Miracast
- HDMI girişi
- Whiteboarding

KAMERA

- 5x dijital zoom
- 120° görüş açısı
- UHD 2160p (4K) çözünürlük
- Otomatik insan çerçeveleme
- Otomatik konuşmacı takibi

SES GİRİŞİ

- 3xMEMS mikrofon ilave olarak 2x2.derece mikrofon
- 1xHDMI
- 1x3.5mm jak girişi

SES ÇIKIŞI

- Stereo hoparlörler

DİĞER ARAYÜZLER

- 2x USB-A (3.0)
- 1x USB-C
- Bluetooth 5.0
- WiFi 802.11a / b / g / n / ac (MIMO) Multi-channel Concurrency

SES STANDARTLARI VE PROTOKOLLER

- Polycom Siren 22 ile 22 kHz bant genişliği teknolojisi, AAC-LD (TIP çağrıları), G.719
- Polycom Siren 14 ile 14 kHz bant genişliği teknolojisi, G.722.1 Ek C
- G.722, G.722.1 ile 7 kHz bant genişliği
- G.711, G.728 ile 3.4 kHz bant genişliği, G.729A

AĞ ÖZELLİKLERİ

- IPv4
- 1x 10/100 / 1G Ethernet
- Otomatik MDIX
- Poly App'te H.323 ve / veya 6 Mbps'ye kadar SIP video modu
- Polycom Kayıp Paket Kurtarma (LPR) teknolojisi
- Dinamik bant genişliği tahsisi
- Yeniden yapılandırılabilir MTU boyutu
- Web proxy desteği — temel, özet ve NTLM
- Basit Sertifika Kayıt Protokolü (SCEP)



POLY STUDIO X50



GÜVENLİK

- Medya Şifreleme (H.323, SIP): AES-128, AES-256
- H.235.6 desteği
- Yönetici menülerine, web'e doğrulanmış erişim arayüz ve API
- Yerel hesap parolası ilkesi yapılandırması
- Güvenlik Profilleri
- Yerel hesap ve giriş bağlantı noktası kilitleme
- Güvenli varsayılanlar
- TLS desteği ile uzaktan kayıt
- Aktif izin harici kimlik doğrulaması

OPSİYONEL DONANIMLAR

- VESA ve duvara montaj kiti
- Stand
- Poly TC8 Touch Control
- Poly TC8 Bluetooth uzaktan kumanda
- Poly Trio
- Vodanet profesyonel teknik destek

UYUMLULUK

- Harici video konferans uygulamaları için destekler, Zoom Rooms ve GoToRoom dahil
- Tüm bulut servis sağlayıcıları aracılığıyla Poly Video Uygulama modu
- USB cihaz modu

ELEKTRİK DEĞERLERİ

- Otomatik algılama güç kaynağı
- Tipik çalışma voltajı / gücü
 - 60 Hz'de 37 VA @ 60 Hz
 - 50/60 Hz'de 230 V @ 37 VA
- Tipik BTU / s: 65

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

- Çalışma sıcaklığı: 0 ila 40 ° C
- Çalışma nemi (yoğuşmasız): % 15 ila 80
- Çalışma sıcaklığı: -40 ila 70 ° C
- Çalışmama nemi (yoğuşmasız): % 5 ila 95
- Maksimum yükseklik: 16.000 ft

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- 762 G x 102 Y x 102 D (mm)
- 2,54 kg

GARANTİ

- 2 yıl



POLY STUDIO X50