



## EN İNCE AYRINTILARI DAHİL EDEN VIDEO KONFERANS İLE TANIŞIN

### ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

- Kullanıcı deneyimini basitleştirmek video konferansı ve kablosuz sunum paylaşımı
- İnsanları aynı odadaymış gibi hissettiren Ultra HD 4K çözünürlük ile inanılmaz zenginlik ve netlik
- NoiseBlockAI özelliği ile yapay zeka destekli arka plan gürültüsünü en aza indirebilirsiniz
- Popüler bulut video konferans uygulamaları için PC ihtiyacını ortadan kaldırır

### POLY G7500

Ekip çalışmalarında kişilerin fikirlerini paylaşmalarına ve kendilerini Ultra HD 4K'da net bir şekilde ifade etmelerine Poly G7500 sağlar. Fikirler kafalarda soyut bir şekilde kalmadan herkes tarafından kablosuz olarak paylaşılabilir daha sonra kullanmak üzere içerik ekleyebilir ve içerik yakalayabilir. Ayrıntılı görseller ve üst düzey kaliteli sesle, insanlar aynı odada kendilerini bir arada hissediyorlar. Yerleşik gürültü engelleme özelliği ile arka plan gürültüsü ve toplantı odasındaki diğer katılımcıların kendi aralarında görüşmeler gibi seslerin dikkat dağıtmasını engeller.

G7500, kullanımı ve kurulumu kolaylaştıran sezgisel kullanıcı arayüzü ve esnek kurulumuyla da dağıtım dostudur. G7500, standart tabanlı arama ve herhangi bir sağlayıcı veya video sistemine bağlantı için yerel olarak bulut hizmeti uygulamalarını veya Poly Video uygulamasını çalıştırır.

- Üstün ses kalitesi ve pürüzsüz netlik
- Herhangi bir cihazdan kablosuz olarak içerik paylaşma
- İçerik açıklaması ve dijital beyaz tahta uygulamaları
- REST API'lerini kullanarak oda kontrolü için özelleştirme ve güvenlik



# POLY G7500



## ÖZELLİKLER

### KUTU İÇERİĞİ

- G7500 kodek
- EagleEye IV kamera veya EagleEye Cube USB
- Poly Masaüstü IP Mikrofon
- Bluetooth uzaktan kumanda
- Bağlantı kabloları

### VİDEO STANDARTLARI VE PROTOKOLLER

- H.264 AVC, H.264 Yüksek Profil, H.264 SVC, H.265, RTV
- H.239, H.264 video hatası gizleme

### VİDEO GİRİŞİ

- 1x HDCI
- 1x HDMI
- 1x USB

### VİDEO ÇIKIŞI

- 2x HDMI
- Dokunmatik ekran uyumlu

### VİDEO KONFERANS ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

- 4K, 30 fps (TX ve RX) 2048 Kbps
- 1080p 60 fps 1740 Kbps
- 1080p 30 fps 1024 Kbps
- 720p 60 fps 832 Kbps
- 720p 30 fps 512 Kbps
- 4SIF / 4CIF 60 fps 512 Kb
- 4SIF / 4CIF 30 fps 128 Kb
- SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
- 64 kbps'den itibaren
- 64 kbps'den itibaren QCIF (176 x 144)
- 128 Kb / sn'den itibaren w288p
- 384 Kb / sn'den itibaren w448
- 512 Kb / sn'den itibaren w576p

### SUNUM ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

- Giriş
- UHD (3840 x 2160)
- HD (1920 x 1080p)
- WSXGA (1680 x 1050)

- UXGA (1600 x 1200)
- SXGA (1280 x 1024)
- WXGA (1280 x 768)
- HD (1280 x 720p)
- XGA (1024 x 768)
- SVGA (800 x 600)
- Çıktı
- UHD (3840 x 2160)
- WUXGA (1920 x 1200)
- HD (1920 x 1080)
- WSXGA + (1680 x 1050)
- SXGA + (1400 x 1050)
- SXGA (1280 x 1024)
- HD (1280 x 720)
- XGA (1024 x 768)
- İçerik kare hızı
- 5-60 fps (görüşmede 15 fps'de 4K çözünürlüğe kadar)

### SUNUM PAYLAŞIMI

- Poly Content App desteği
- Apple AirPlay
- Miracast
- 1x HDMI girişi

### SES GİRİŞİ

- Üç adede kadar IP mikrofon dizisi
- 4x'e kadar Clink2 Mikrofon
- 1x HDMI
- 1x 3,5 mm stereo hat girişi

### SES ÇIKIŞI

- 1x HDMI
- 1x 3,5 mm stereo hat çıkışı

### DİĞER ARAYÜZLER

- 3x USB 3.0
- 1x USB-C1
- 1x RS-232, 8 pinli mini DIN
- Bluetooth 5.0
- WiFi 802.11a / b / g / n / ac (MIMO)
- Çok Kanallı eşzamanlılık

### SES STANDARTLARI VE PROTOKOLLER

- Polycom Siren 22 ile 22 kHz bant genişliği teknoloji, G.719 (M Modu)
- Polycom Siren 14 ile 14 kHz bant genişliği teknolojisi, G.722.1 Ek C
- G.722, G.722.1 ile 7 kHz bant genişliği
- G.711, G.728 ile 3.4 kHz bant genişliği, G.729A

### AĞ

- IPv4 desteği
- 1x 10/100 / 1G Ethernet
- Otomatik MDIX
- POE + / PSE 3x 10/100 / 1G LLN
- 6 Mbps'ye kadar H.323 ve / veya SIP
- Polycom Kayıp Paket Kurtarma (LPR)
- Dinamik bant genişliği tahsisi
- Yeniden yapılandırılabilir MTU boyutu
- REST ve CLI API desteğine sahip RS232
- Web Proxy desteği, Temel, Özet ve NTLM
- Basit Sertifika Kayıt Protokolü (SCEP)

### GÜVENLİK

- Medya şifreleme: AES-128, AES-256
- H.235.6 desteği
- Yönetici menülerine, web'e doğrulanmış erişim arayüz ve API'lar
- PKI / Sertifika Yönetimi:
- TLS 1.2, 1.1, 1.0
- Kendinden imzalı ve CA imzalı sertifika
- CRL ve OCSP tabanlı sertifika iptali kontrol etme
- Yerel hesap parolası ilkesi yapılandırması
- Güvenlik Profilleri
- Yerel hesap ve giriş bağlantı kilitleme
- Güvenli varsayılanlar
- TLS desteği ile uzaktan kayıt
- Aktif dizin harici kimlik doğrulaması



## VODANET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:16  
Dap Royal Center Kat:8/32 Maltepe - İSTANBUL

Telefon: +90 216 340 76 40  
www.vodanet.com.tr

Faks: +90 216 340 51 73

info@vodanet.com.tr