



Telycam

Telycam
TLC300-U2-12



Telycam TLC300-U2-12 video konferans kamerası profesyonel kalitede USB2.0 HD PTZ video konferans kamerası düşük satınalma maliyeti ile toplantı odanız için optimum video konferans sistemi çözümüdür. Günümüzde popüler olarak kullanılan Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet, Alcatel-Lucent Rainbow, Blue Jeans gibi bulut tabanlı video konferans platformlarıyla kurumsal seviyede görüntülü toplantılar yapmanıza olanak sağlar.

Telycam Video Konferans Sistemleri, binlerce kilometre uzakta olsanız bile aynı toplantı odasında çalışma deneyimi için gelişmiş Amerikan Ambrella ISP ve Sony 5MP CMOS sensör özellikleri sayesinde ultrakristal netliğinde görüntü olanağı sunar. Kameranın düşük ışıkta veya güneş ışığı ortamında çalışmasını sağlamak için WDR, BLC, 3D gürültü azaltma ve pozlama dengeleme özellikleri bulunmaktadır.

Telycam TLC300-U2-12, çeşitli işletmelerin birleşik iletişim ve işbirliği ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Çok sayıda uygulama ve diğer ekipmanlarla entegrasyon için geniş ölçüde uyumlu ve ideal olan tam HD 1080p 30fps özelliği, konferans odalarında veya endüstriyel ortamlarda yüksek kaliteli gerçek zamanlı iletişim sağlar. Telycam TLC300-U2-12, yazılım veya bulut tabanlı video işbirliği ve çok yüksek kaliteli görüntü gerektiren diğer uygulamalar için mükemmel bir USB bağlantı özelliği sağlar.

Uyumluluk



Teknik Özellikler

Kamera:

Sensör: 1/2,8 inç yüksek kaliteli, CMOS sensör, 5MP
Lens: 12x optik yakınlaştırma
Görüş Açısı: 72,5 °
Çözünürlük: 1920x1080p30/25, 1280x720p60/30
Odak Uzaklığı: f=3,92 (geniş) ~ 47,32 mm (tele)
S/N Hızı: > 50dB
Minimum Lux: 0.1 lux
Odaklanma: Otomatik / Manuel
İris: Otomatik / Manuel
Beyaz Dengesi: Otomatik / Manuel
Elektronik Deklanşör: Otomatik / Manuel
Siyah Işık Telifisi: Açık / Kapalı
Anti Flicker: 50Hz / 60Hz / OFF

Mekanik:

Pan Dönme Açısı: -170° ~ + 170°
Eğim Dönüş Açısı: -30° ~ + 90°
Pan dönüş hızı: 0° ~ 120° / s
Eğim dönüş hızı: 0° ~ 80° / s
Ön ayar: RS232 kontrolü ile 128 adet
Uzaktan kumanda ile 10 adet

Bağlantı Portları:

Video: USB2.0
Kontrol: RS232(Sony Visca), USB2.0 (UVC1.5 protocol)
Power: DC12V

Boyutlar:

220x173x117mm

Garanti:

2 Yıl